# MP Elevador de Cangilones
# Cuestionario Posterior

## Elija la respuesta correcta.

1. **Las bandas y recubrimiento deben ser de material conductivo.** **VERDAD** **FALSO**

2. Los bloqueos por roce deben colocarse para comprobar el alineamiento de la banda a través de la _____ del rango de ajuste de la sección inferior.

   ~~a.~~ porción inicial
   ~~b.~~ porción central
   ~~c.~~ porción final
   ~~d.~~ porción completa

3. **Toda la grasa lubricante es la misma. No importa el uso del tipo de grasa especificada por el fabricante.** **VERDAD** **FALSO**

4. **¿Los sensores de velocidad en la sección de arranque deben apagar el equipo cuando la velocidad de la banda se reduce a cuánto de la velocidad de funcionamiento normal?**

   a. No más del 10%
   b. No más del 15%
   c. No más del 20%
   d. No más del 25%

5. **La inspección de bandas y cangilones debe ocurrir cuando funciona a velocidad normal.** **VERDAD** **FALSO**

6. **¿Cuáles son tres (3) tipos de empalmes?**

   a. A tope, superpuesto, mecánico
   b. Doble superpuesto, superpuesto, mecánico
   c. Doble tope, doble superpuesto, superpuesto
   d. A tope doble superpuesto, puesto

Este material fue producido bajo el número de concesión SH-27664-SH5 de la administración de seguridad y salud ocupacional, Departamento de trabajo de los Estados Unidos. No necesariamente refleja las opiniones o políticas del Departamento de trabajo de los Estados Unidos, ni la mención de nombres de oficios, productos comerciales u organizaciones implican el aval del gobierno de los Estados Unidos.

# MP Elevador de Cangilones
# Cuestionario Posterior
# CLAVE DE RESPUESTAS

## Elija la respuesta correcta.

1. **Las bandas y recubrimiento deben ser de material conductivo.** **VERDAD** **FALSO**

2. Los bloqueos por roce deben colocarse para comprobar el alineamiento de la banda a través de la _____ del rango de ajuste de la sección inferior.

   a. porción inicial
   b. porción central
   c. porción final
   **d. porción completa**

3. **Toda la grasa lubricante es la misma. No importa el uso del tipo de grasa especificada por el fabricante.** **VERDAD** **FALSO**

4. **¿Los sensores de velocidad en la sección de arranque deben apagar el equipo cuando la velocidad de la banda se reduce a cuánto de la velocidad de funcionamiento normal?**

   a. No más del 10%
   b. No más del 15%
   **c. No más del 20%**
   d. No más del 25%

5. **La inspección de bandas y cangilones debe ocurrir cuando funciona a velocidad normal.** **VERDAD** **FALSO**

6. **¿Cuáles son tres (3) tipos de empalmes?**

   **e. A tope, superpuesto, mecánico**
   f. Doble superpuesto, superpuesto, mecánico
   g. Doble tope, doble superpuesto, superpuesto
   h. A tope doble superpuesto, puesto

Este material fue producido bajo el número de concesión SH-27664-SH5 de la administración de seguridad y salud ocupacional, Departamento de trabajo de los Estados Unidos. No necesariamente refleja las opiniones o políticas del Departamento de trabajo de los Estados Unidos, ni la mención de nombres de oficios, productos comerciales u organizaciones implican el aval del gobierno de los Estados Unidos.