

MP Elevador de Cangilones

Cuestionario Preliminar

Elija la respuesta correcta.

- 1. ¿Los sensores de velocidad en la sección de arranque deben apagar el equipo cuando la velocidad de la banda se reduce a cuánto de la velocidad de funcionamiento normal?**
 - a. No más del 20%
 - b. No más del 25%
 - c. No más del 30%
 - d. No más del 35%

- 2. ¿Cuáles son tres (3) tipos de empalmes?**
 - a. A tope, doble superpuesto, superpuesto
 - b. A tope, superpuesto, mecánico
 - c. Doble tope, doble superpuesto, superpuesto
 - d. Doble superpuesto, superpuesto, mecánico

- 3. Los bloqueos por roce deben colocarse para comprobar el alineamiento de la banda a través de la _____ del rango de ajuste de la sección inferior.**
 - a. porción final
 - b. porción inicial
 - c. porción central
 - d. porción completa

- 4. Toda la grasa lubricante es la misma. No importa el uso del tipo de grasa especificada por el fabricante.** **VERDAD FALSO**

- 5. La inspección de bandas y cangilones debe ocurrir cuando funciona a velocidad normal.** **VERDAD FALSO**

- 6. Las bandas y recubrimiento deben ser de material conductivo.** **VERDAD FALSO**

MP Elevador de Cangilones

Cuestionario Preliminar

CLAVE DE RESPUESTAS

Elija la respuesta correcta.

- ¿Los sensores de velocidad en la sección de arranque deben apagar el equipo cuando la velocidad de la banda se reduce a cuánto de la velocidad de funcionamiento normal?
 - No más del 20%**
 - No más del 25%
 - No más del 30%
 - No más del 35%
- ¿Cuáles son tres (3) tipos de empalmes?
 - A tope, doble superpuesto, superpuesto
 - A tope, superpuesto, mecánico**
 - Doble tope, doble superpuesto, superpuesto
 - Doble superpuesto, superpuesto, mecánico
- Los bloqueos por roce deben colocarse para comprobar el alineamiento de la banda a través de la _____ del rango de ajuste de la sección inferior.
 - porción final
 - porción inicial
 - porción central
 - porción completa**
- Toda la grasa lubricante es la misma. No importa el uso del tipo de grasa especificada por el fabricante.** VERDAD **FALSO**
- La inspección de bandas y cangilones debe ocurrir cuando funciona a velocidad normal.** VERDAD **FALSO**
- Las bandas y recubrimiento deben ser de material conductivo.** **VERDAD** FALSO