Tree Care Industry Association Especialista de Motosierra

Pre-entrenamiento Encuesta del *Tópico de Evaluación de Aprendizaje:* Para ayudarnos a renovar nuestra subvención de OSHA y conducir más talleres, por favor complete y devuelva esta encuesta al administrador del taller.

Esta no es una prueba, es una encuesta. Los resultados de esta encuesta solo serán analizados de forma agregada. Sus respuestas son confidenciales y los resultados individuales no serán reportados.

1. ¿Cuál de lo siguiente debería ser realizado cuando se reabastecen de combustible las motosierras?

Instrucciones: Circule la mejor respuesta o llene el espacio.

| A) Reabastecer al menos a 10 pies de otras operaciones B) No debe de usar gas con etanol | C) Reabastecer sobre una Iona D) Tanto A como C |
|---|--|
| 2. ¿Cuándo debería usarse protección para las piernas cua | ndo se opera una motosierra? |
| A) Cuando se usa una motosierra mientras se trepa en el aire | C) Cuando se usa una motosierra desde una canastilla |
| B) Cuando se troza un tronco | D) Todo lo anterior |
| 3. ¿Cuál de las siguientes técnicas NO ES aceptable para en | cender una motosierra? |
| A) Abrazadera de pierna con sierra soportada firmemente | C) Sierra estabilizada en el suelo |
| B) Poner en marcha dejándola caer | D) Tanto A como B |
| 4. ¿Cuál es la mejor técnica para llevar cargando una | a motosierra más allá de unos pocos pasos? |
| A) Freno de cadena accionado | C) Evitar pendientes inclinadas y maleza grande |
| B) Barra mirando hacia atrás | D) Todo lo anterior |
| 5. ¿El retroceso típicamente ocurre en cuál parte de la bar | ra? |
| A) Cuadrante superior frontal | C) Cuadrante inferior frontal |
| B) Cuadrante superior trasero | D) Cuadrante inferior trasero |
| 6. ¿Qué puede pasar si hay fuerza excesiva en la dirección | de caída? |
| A) Corte de perforación | C) Enlosado |
| B) Fenda ascendente | D) Tanto B como C |
| 7. ¿Qué debería hacer primero cuando corta una rama baj | |
| A) Hacer cortes superficiales en el lado tensionado de la rama | |
| B) Evaluar madera bajo tensión | D) Remover el tronco o rama causando la tensión |
| 3. ¿Cuál de lo siguiente es requerido cuando se usa una mot | |
| A) Casco, protección para ojo y oído, guantes de trabajo | C) Casco, protección para ojo y oído, dos formas de unión |
| B) Casco, protección para ojo y oído, proteccion para piernas | D) Casco, protección para ojo y oído, careta o pantalla protectora |
| 9. ¿Cómo debería hacerse el corte trasero cuando se usa un | |
| | C) Comenzar cerca de 2 pulg. sobre ápice con ángulo ligero hacia abajo |
| B) Nivelado y paralelo al ápice de la muesca | D) Comenzar cerca de 1 pulg. sobre ápice con ángulo ligero hacia abajo |
| Lo siguiente es opcional. Por favor tomar nota de que lo siguiente | debe ser completado si quiere recibir emails de TCIA: |
| Nombre: | |
| Firma: | Fecha: |
| Email: | |
| | a futuras oportunidades de entrenamiento e información de TCIA. |
| | |

Este material fue producido bajo número de concesión SH-29645-SH6 de la Occupational Safety and Health Administration, Departamento of Trabajode los Estados Unidos. No reflejan necesariamente las opiniones o políticas del Departamento of Trabajode los Estados Unidos ni hace mención de los nombres comerciales, productos comerciales, o las organizaciones implican la aprobación por el gobierno de Estados Unidos.